

## Öl- und Chemikalienbindemittel

### **SORBIX Standard**

Ölbinder Typ III R mit Zulassung

#### **EIGENSCHAFTEN**

Das naturreine Bindemittel für Sicherheit und Sauberkeit am Arbeitsplatz. Es bindet schnell und zuverlässig Öle, Fette, Schmiermittel und andere ausgelaufene Flüssigkeiten.

SORBIX Standard bleibt auch im gesättigten Zustand hart, trittfest und schmiert nicht. Es zeichnet sich durch besondere Ölhaltfähigkeit und Rutschfestigkeit aus.

SORBIX Standard ist ein volltaugliches, verlässliches Bindemittel mit optimalem PreisLeistungsverhältnis.

#### **TECHNISCHE DATEN**

Granulat auf Basis von Tonerde.

Granulatgröße:	0,125 – 3,0 mm
Schüttgewicht:	ca. 760 g/l
Ölbinderbedarf:	1 kg bindet ca. 0,5 l Heizöl EL
Verpackung:	55 x 20 kg, PE Säcke auf Einwegpalette

Technische Auskünfte erfolgen unverbindlich und nach bestem Wissen und Gewissen. Dieses Merkblatt soll Hinweise und Anregungen geben. Es erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist unverbindlich. Mit diesem Merkblatt sind alle vorherigen Auflagen ungültig.

August 2011