



RITTER
C H E M I E

SPRAYS

RITTER-Flüssig- Aluminium-Spray

hochabriebfest

VP 193

Stendorfer Straße 3
D - 27721 Ritterhude
Tel.: (0 42 92) 81 63-50
Fax: (0 42 92) 81 63-59

EIGENSCHAFTEN

- **99,5% Reinaluminium**
- metallisch glänzend – matt -
- Korrosionsschutz für alle Metalloberflächen
- hitzebeständig bis + 600°C (kurzzeitig auch höher)
- elektrisch leitend und schweißbar
- hohe Resistenz gegen aggressive Lösemitteldämpfe
- schnelltrocknender, glatter, porenfreier Oberflächenfilm
- bei +20°C nach 8 Minuten staubtrocken, nach 20-25 Min. griffest, nach ca. 24 Std. durchgetrocknet

ANWENDUNGSGEBIETE

- Autofelgen, Fahrzeugaufbauten
- Aluminiumbauteile, galvanisierte Flächen
- Klima-, Kälte- und Lüftungsanlagen
- hitzebelastende Geräte und Gehäuse- Feuerungsanlagen, Rohrleitungen etc.
- zur optischen Aufbesserung von Zink- und Zinkstaubüberzügen usw.

ANWENDUNG

Sprühflächen gründlich entrostet und entfetten. Vor jedem Sprühen Dose **kräftig schütteln**. Im Abstand vom 25-30 cm aufsprühen. **Auf ähnlicher Oberfläche Probesprühen und Materialverträglichkeit testen**. Dosen sind ausgestattet mit **selbstreinigendem Spezialventil**, daher **restlose Dosenentleerung** möglich.

HINWEISE AUF ETIKETT UND EG-SICHERHEITSDATENBLATT BEACHTEN!

LIEFERFORM

Spray: 400 ml Inhalt

Unsere Angaben sind nach bestem Wissen gemacht – eine Verbindlichkeit und Gewährleistung kann wegen der Vielfältigkeit der Anwendung nicht übernommen werden. Sie entbinden den Käufer, bzw. Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.

Dieses Merkblatt soll Hinweise und Anregungen geben.

Es erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist unverbindlich. Mit diesem Merkblatt sind alle vorherigen Auflagen ungültig.
15.07.2010